

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Екатеринбург +7(343)384-55-89, Казань +7(843)206-01-48, Краснодар +7(861)203-40-90,  
Москва +7(495)268-04-70, Санкт-Петербург +7(812)309-46-40,  
Единый адрес: [tze@nt-rt.ru](mailto:tze@nt-rt.ru)

## Электропривод неполнооборотный: **1800; 2500; 6000**

Взрывозащищенные неполнооборотные электроприводы «1800/2500/6000», с двусторонней муфтой ограничения крутящего момента предназначенные для эксплуатации в составе шаровых кранов DN 100...350 PN до 16,0 МПа (с перепадом давления на затворе до PN) в наружных установках и в помещениях во взрывоопасных зонах класса «1» и «2» по ГОСТ Р 51330.9, в которых возможно образование паро- и газозвдушных взрывоопасных смесей категорий НА, ИВ групп Т1, Т2, Т3 по классификации ГОСТ Р 51330.5, ГОСТ Р 51330.11 и главы 7,3 ПУЭ.

Пример записи при оформлении заказа: «Электропривод взрывозащищенный неполнооборотный «1800» F14.60.T220(024).УХЛ1-а(р) ТУ 3791-024-00139181-2007», где:

- 1800 (2500; 6000) - номинальный крутящий момент на выходном звене, Нм;
- F14 (F16; F25) - тип присоединительного места по ISO 5211-2001;
- 60 (100) - время перевода шарового крана между крайними положениями «закрото/открыто», сек;
- T220 (T024) - модификация блока электронного управления по интерфейсным сигналам;
- УХЛ1 - климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150;
- а - тип взрывозащищенных кабельных вводов для подвода внешних силовых цепей и цепей сигнализации и управления в бронированных кабелях;
- р - тип взрывозащищенных кабельных вводов для подвода внешних силовых цепей и цепей сигнализации и управления в небронированных кабелях, проложенных в стационарных трубах или гибких армированных шлангах.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Екатеринбург +7(343)384-55-89, Казань +7(843)206-01-48, Краснодар +7(861)203-40-90,  
Москва +7(495)268-04-70, Санкт-Петербург +7(812)309-46-40,  
Единый адрес: [tze@nt-rt.ru](mailto:tze@nt-rt.ru)