

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Екатеринбург +7(343)384-55-89, Казань +7(843)206-01-48, Краснодар +7(861)203-40-90,  
Москва +7(495)268-04-70, Санкт-Петербург +7(812)309-46-40,  
Единый адрес: [tze@nt-rt.ru](mailto:tze@nt-rt.ru)

## Камеры низкократной пены: **5/10/15/20**

Для комбинированных автоматических систем пожаротушения нефти

Предназначены для комбинированных автоматических систем пожаротушения нефти и нефтепродуктов в вертикальных стальных резервуарах, с понтоном или плавающей крышей и в железобетонных резервуарах (ЖБР).

### **ФУНКЦИИ:**

Образование плоских веерных струй низкократной пены из 6% водных растворов фторсинтетических пенообразователей.

Подача плоских веерных струй (сверху) в зону кольцевого зазора и на стенку внутри вертикального стального или железобетонного резервуара.

Пример записи при заказе:

"Камера низкократной пены КНП5". ТУ 485480-007-00139181-01, где:

- КНП - камера низкократной пены;

- 5 - расход раствора пенообразователя, л/с (при минимальном рабочем давлении раствора 0,8 МПа на входе в камеру);

| <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>                             |                   |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|
| Наименование параметра                                        | <b>5/10/15/20</b> |
| Рабочее давление раствора пенообразователя, МПа               | 0,9 ± 0,1         |
| Расход по раствору пенообразователя, л/с, не менее            | 5/10/15/20        |
| Кратность пены, не менее                                      | 12                |
| Угол веерной подачи пены, угл. град., не менее                | 90                |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1              |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:  
Екатеринбург +7(343)384-55-89, Казань +7(843)206-01-48, Краснодар +7(861)203-40-90,  
Москва +7(495)268-04-70, Санкт-Петербург +7(812)309-46-40,  
Единый адрес: [tze@nt-rt.ru](mailto:tze@nt-rt.ru)